



ELBELUX 3 EN 1

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE + ANTICORROSIVO + CONVERTIDOR

CARACTERÍSTICAS:

ELBELUX 3 EN 1 es un Esmalte Sintético de primera calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

- Alto brillo,
- Excelente resistencia a la intemperie,
- Fácil aplicación,
- Rápido secado,
- Excelente adherencia,
- Muy buen nivelamiento y alto poder cubritivo.
- Anticorrosivo, puede aplicarse directo sobre metal

El agregado de siliconas en su formulación, le agrega a Elbelux, una cantidad de beneficios extras, por ejemplo:

- Mayor dureza,
- Excelente resistencia al rayado,
- Excelente nivelación,
- Suavidad al tacto,
- Mejora aún más el secado.

USOS RECOMENDADOS:

ELBELUX 3 EN 1 puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES: vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas. Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar.

Para pintar SUPERFICIES METÁLICAS: Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Finalmente aplicar **ELBELUX 3 en 1**.

Para pintar MADERAS: Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO ALQUÍDICO ELBEX de gran poder de relleno. Se aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes de pintar con **ELBELUX 3 EN 1**.

Para pintar MAMPOSTERÍA: Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ELBEX antes de pintar con **ELBELUX 3 en 1**.

APLICACIÓN:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con Aguarrás Mineral.
- Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.

SECADO a 25 °C: Libre de polvo: 20 minutos

Según Norma UNIT 827-90 Libre de tack: 2 a 3 horas

Repintado: 6 a 8 horas

Secado Final: 24 a 48 horas.



LAVABILIDAD:

Las superficies pintadas con **ELBELUX 3en 1** pueden ser lavadas recién después del secado final.

COLORES: Carta de 23 colores.

TONOS: Es apto para ser entonado con Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color COLORELBEX

TERMINACIÓN: Brillante

PRESENTACIONES: 0.25, 1 Y 4 litros

ECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado



PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica,
CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



BEHAR Y CIA. S.A.
Carlos A. López 6526
Montevideo
Uruguay
Asesoramiento
Técnico 2320-1111
www.pinturaselbex.com