



HERITAGE

ESMALTE ANTICORROSIVO CONVERTIDOR DE RÁPIDO ULTRA SECADO

CARACTERÍSTICAS:

HERITAGE es un esmalte de secado ultra rápido directo sobre óxido para decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

- Total resistencia a la corrosión.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- Secado ultra rápido.
- Excelente adherencia.
- Alto poder cubritivo.
- Alto brillo (en terminación Brillante).
- Excelente terminación metálica (Iron)

USOS RECOMENDADOS:

HERITAGE puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES: Juegos y muebles metálicos de jardín, vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, metales oxidados en general, y cualquier superficie que requiera la máxima protección y terminación.

RENDIMIENTO:

Terminación Brillante: 10 a 12 m² por litro y por mano, quedando un espesor de película seca de aprox. 30 micrones.

Terminación Iron: 4 a 6 m² por litro y por mano, quedando un espesor de película seca de aprox. 45 micrones.

Las dos terminaciones anteriormente nombradas cubren cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos a tres manos para obtener la excelencia en protección y mayor durabilidad del producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente restos flojos de pinturas viejas y cascarones sueltos de óxido.

Si esa superficie presentara pintura vieja y/o brillante, es necesario lijar hasta eliminar el brillo.



APLICACIÓN:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete o airless.
- Diluir con **HERITAGE SOLVENTE**.
- Limpieza de los utensilios: **HERITAGE SOLVENTE**.

SECADO:

Al tacto: 30 a 60 minutos (según condiciones ambientales).
Entre manos: **no mayor a 6 horas**.
Secado Final: 24 a 48 horas.

SÓLIDOS:

Brillante: 69% w/w
Iron: 72% w/w

PESO ESPECIFICO:

Brillante: 1.21g/ml (Blanco)
Iron: 1.48g/ml (Argento)

VISCOSIDAD:

Brillante: 90.0 UK
Iron: 100.0 UK

LAVABILIDAD:

Las superficies pintadas con **HERITAGE** pueden ser lavadas recién después del secado final.

COLORES:

Terminación Brillante: Blanco, negro, bermellón, azul, amarillo, verde inglés, marrón habano y gris.
Terminación Iron: Argento, negro, áureo y verde

PRESENTACIONES:

0.25, 0.8 Y 2.4 litros



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica, **CIAT tel 1722**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



BEHAR Y CIA. S.A.
Carlos A. López 6526
Montevideo
Uruguay
Asesoramiento
Técnico 2320-1111
www.pinturaselbex.com