



## PINTURA ACRILICA MULTIUSO

### CARACTERÍSTICAS:

Es una pintura de muy fácil aplicación ya que está compuesta a base de resinas látex acrílicas que se diluyen con agua y es de gran poder cubritivo lo que favorece un rápido pintado. Su composición, le confiere muy buena adherencia sobre diferentes tipos de superficies así como una excelente resistencia mecánica y a los agentes atmosféricos, no envejeciendo y conservando su elasticidad interna. Debido a sus propiedades de alta resistencia y antideslizante se aplica sobre pisos.

### USO RECOMENDADO:

Sobre pisos y superficies exteriores e interiores de hormigón, fibrocemento, fratachados, ladrillos, ticholos, bloques, baldosas, monolíticos, etc. Se puede aplicar en escaleras, corredores, patios, veredas, balcones y canchas deportivas, etc.

Se recomienda su aplicación en maderas y metales con el debido tratamiento.

### APLICACIÓN:

*Pintura Acrilica Multiuso al Agua* se puede aplicar con todas las técnicas convencionales: a pincel, rodillo, soplete de alta presión, air-less, etc. Generalmente se recomienda dar de 2 a 3 manos de pintura, siendo la primera mano diluida con 10 a 15 % de *agua* y las 2 siguientes con una dilución máxima del 10%. Las superficies a pintar deberán estar completamente libres de grasitud, humedades, óxidos, restos flojos de pinturas viejas, etc.

**Nota:** En caso de realizar la aplicación sobre pisos muy lisos, se recomienda atacar químicamente la superficie con una solución al 15% de ácido clorhídrico, dejar actuar unos 20 minutos y luego enjuagar con abundante agua y dejar secar.



### **RENDIMIENTO:**

Aproximadamente 8 a 12 metros cuadrados por litro y por mano.  
El rendimiento depende del tipo de superficie a pintar y de la técnica empleada.

### **TIEMPOS de SECADO a 25°C:**

Tacto: 1 hora

Entre manos: 2 - 3 horas

Final: 24 horas

No es conveniente someter la pintura a tránsito intenso hasta 48 horas posteriores a la aplicación.

### **LAVABILIDAD:**

Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después de la aplicación de la última mano y utilizar un paño humedecido con agua y un detergente neutro (tipo lavavajillas líquido). Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.

### **TERMINACIÓN:**

Mate y ligeramente áspera.

### **COLORES:**

32 colores básicos, que por mezcla entre si o con otras pinturas al agua logran una infinidad de colores.

**PRESENTACIONES:** 0.25, 1, 4 Y 20 litros



**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).  
**NO INFLAMABLE.**  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica,  
**CIAT tel 1722**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**BEHAR Y CIA. S.A.**  
Carlos A. López 6526  
Montevideo  
Uruguay  
Asesoramiento  
Técnico 2320-1111  
[www.pinturaselbex.com](http://www.pinturaselbex.com)