



DESCRIPCIÓN

HERITAGE es un esmalte de secado ultra rápido directo sobre óxido para decoración y protección de superficies interiores y exteriores. Total resistencia a la corrosión, excelente resistencia a la intemperie, fácil aplicación, secado ultra rápido, excelente adherencia, alto poder cubritivo, alto brillo (en terminación Brillante, excelente terminación metálica (Iron)).

USOS

HERITAGE puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES: Juegos y muebles metálicos de jardín, vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, metales oxidados en general, y cualquier superficie que requiera la máxima protección y terminación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Presentaciones	0.25, 0.8 Y 2.4 litros
Peso específico brillante	1.21g/ml (Blanco)
Peso específico iron	1.48g/ml (Argento)
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro.
Sólidos brillante	69% w/w
Sólidos Iron	72% w/w
Lavabilidad	Las superficies pintadas con HERITAGE pueden ser lavadas recién después del secado final.
Secado tacto	30 a 60 minutos (según condiciones ambientales)
Secado entre manos	no mayor a 6 horas
Secado final	Secado Final: 24 a 48 horas
Repintado máximo	Sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación
Colores terminación brillante	Blanco, negro, bermellón, azul, amarillo, verde ingles, marrón habano y gris.
Colores terminación iron	Argento y negro
Viscosidad brillante	90.0 UK
Viscosidad iron	100.0 UK

SISTEMA A UTILIZAR

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente restos flojos de pinturas viejas y cascarones sueltos de óxido.

Si esa superficie presentara pintura vieja y/o brillante, es necesario lijar hasta eliminar el brillo.

APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase.

- Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete o airless.
- Diluir con HERITAGE SOLVENTE.
- Limpieza de los utensilios: HERITAGE SOLVENTE.

RENDIMIENTO

Terminación Brillante: 10 a 12 m² por litro y por mano, quedando un espesor de película seca de aprox. 30 micrones.

Terminación Iron: 4 a 6 m² por litro y por mano, quedando un espesor de película seca de aprox. 45 micrones.

Las dos terminaciones anteriormente nombradas cubren cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos a tres manos para obtener la excelencia en protección y mayor durabilidad del producto.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 www.pinturaselbex.com

