



DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas. No requiere diluyentes especiales, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.

USOS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio, azul ftalocianina y cargas inertes
Peso específico	1,30
Rendimiento	Primer pintado: 5 a 8 m ² por litro (trabajo terminado). Repintados: 10 a 15 m ² por litro por mano
Color	Celeste, Azul Profundo y Blanco
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	2 hs
Secado duro	No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días
Repintado mínimo	3 hs
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.

En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.

Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

APLICACIÓN

En el primer trabajo con PISCINAS ACRÍLICO aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de agua, preferiblemente a pincel. Luego pintar otra mano sin diluir.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de superficie ya indicado. No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperatura menor de 5 C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

