

PROTELBEX TECHOS

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y MUROS



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico lavable de primer nivel para proteger y decorar las paredes interiores, de fácil aplicación con mínimo salpicado y bajo olor. De muy buen nivelamiento y excelente poder cubriente. Su película forma una excelente barrera contra el desarrollo de hongos y moho.

USOS

Impermeabilizante acrílico diseñado para proteger superficies exteriores planas o inclinadas (techos, terrazas, muros) de mampostería, ladrillos, bloques, paneles pre construidos, etc. En caso de querer moderar los efectos de la radiación solar en los interiores, es conveniente utilizar el color blanco. No aplicar sobre cerámica esmaltada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa
Color	Según color.
Peso específico	1,15
Rendimiento	1 kilo por m ² (trabajo terminado)
Color	Blanco, Teja, Verde y Gris. Se pueden entonar con entonadores universal TONELBEX, hasta 15 cm ³ / Kg
Brillo	Mate sedoso
Número de manos	Las necesarias para obtener el rendimiento establecido (generalmente 1 diluida y 2 puras)
Secado tacto	30 minutos
Repintado	3 horas
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la formación de ampollas.

Eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas. Sobre productos asfálticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de limpieza

Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos (no esmaltados) lavar con ácido muriático diluido al 10%.

Si hay ampollas o desprendimientos parciales de materiales aplicados con anterioridad, eliminar las zonas afectadas de modo de dejar sólo lo que esté firmemente adherido.

No aplicar sobre cerámica esmaltada.

En superficies metálicas ferrosas se deberá usar fondo anticorrosivo FERROPLUS. Para madera, mampostería, ladrillo y fibrocemento aplicar una mano de PROTELBEX TECHOS diluido con 20-30 % de agua, preferentemente con pincel, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato. Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenadas luego de dicha mano de "imprimación".

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Aplicar el producto sin diluir o con una dilución mínima, en manos sucesivas cruzadas hasta obtener el rendimiento establecido.

Conviene aplicar PROTELBEX TECHOS cuando la superficie no se encuentre recalentada por el sol, aconsejándose que esté lo suficientemente fresca. Cuando la superficie presente muchas irregularidades, o empalmes de materiales de diversas características, es conveniente intercalar, entre las dos primeras manos, una membrana sintética de velo de poliéster, para formar una superficie uniforme sobre la cual aplicarlo. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete sin aire.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



@pinturaselbex



Pinturas-Elbex



[pinturas-elbex](https://www.youtube.com/pinturas-elbex)



00 598 23201111