

COLA VINÍLICA

PARA MADERA



DESCRIPCIÓN

Adhesivo formulado a base de emulsiones vinílicas modificadas especialmente, y apropiadamente desarrolladas para el pegado de maderas en general; (laminados, enchapados, machimbres, armados de puertas, postigones, etc.)

USOS

Producto adecuado para proteger y embellecer las superficies de madera incluso en ambientes marítimos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Viscosidad	12000 - 14000 cps a 25°C
Peso	1.00 0.02
Ph	4.5 - 4.9
Color	Blanco
Película seca	Transparente

RESISTENCIA A LA HUMEDAD: Lo distingue de otras colas vinílicas comunes, el hecho de presentar una excelente resistencia a la humedad. El film una vez seco, inclusive, sumergido en agua, no se ablanda.

RESISTENCIA AL FRÍO: No debe almacenarse en ambientes con temperatura inferior a 5 °C.

SECADO: Rápido secado, dejando un film completamente transparente.

LIMPIEZA: Limpiar los utensilios, con agua caliente.

PRESENTACIÓN: 0.2, 0.5, 1 y 4 litros.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

