



## DESCRIPCIÓN

Aguarrás mineral, apto para usar como diluyente de esmaltes sintéticos, barnices e impregnantes para maderas y fondos Antióxidos y fondos para madera sintéticos.

Se recomienda además en la limpieza de equipos de aplicación ( sopletes, rodillos , pinceles, etc.) y en la limpieza y desengrasado de superficies. Sirve además para remover la cera de superficies enceradas o para eliminar restos de removedor, luego de haber sido utilizado para remover pinturas viejas.

## APLICACIÓN

Consulte la Ficha de Información Técnica del producto con el cual se utilizara el diluyente para conocer la relación de mezcla recomendada.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COMPONENTES PRINCIPALES: Mezcla de hidrocarburos alifáticos y oxigenados.

PESO ESPECIFICO: 0,78

COLOR: Incoloro

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 24 meses



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



### Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.  
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111  
[www.pinturaselbex.com](http://www.pinturaselbex.com)

