

ENDUIDO EXTERIOR

ALTO PODER DE RELLENO



DESCRIPCIÓN

Enduido acrílico de muy alto poder de relleno, fácil aplicación y gran resistencia a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

Superficies exteriores y como fondo de relleno para terminaciones especiales. Se puede aplicar sobre revoques, finas, madera, fibrocemento, etc.

RENDIMIENTO

1 - 1.5 m² por kilo. Este rendimiento puede variar según la dilución y la porosidad de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca*, limpia y libre de partículas sueltas.

- 1) Pared pintada con cal: Hidrolavar o aplicar una mano de Imprimación Fijadora al agua Primer Paso, luego aplicar normalmente.
- 2) Si se tratara de una pared vieja o en mal estado, rasquetear y eliminar las partes que estén flojas y el polvo totalmente y volver al paso (1).
- 3) En caso de existir hongos o algas en la superficie, eliminarlos previamente, lavando con hipoclorito de sodio (diluyendo en partes iguales con agua), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar, luego aplicar el enduido normalmente.

* Si la superficie estuviese levemente húmeda, se puede aplicar este producto en varias capas delgadas.

SECADO

Entre manos: 1-2 horas Secado final: 4 horas



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



[@pinturaselbex](https://www.instagram.com/pinturaselbex)



[Pinturas-Elbex](https://www.facebook.com/Pinturas-Elbex)



[pinturas-elbex](https://www.youtube.com/pinturas-elbex)



00 598 23201111