



DESCRIPCIÓN

Actúa eficaz y rápidamente como desoxidante de superficies metálicas de hierro y acero. El equilibrado contenido de humectantes de Trilbex no solamente ayuda en la eliminación del óxido, sino que también hace posible la limpieza de piezas que, además de presentar oxidación, estuvieran engrasadas. Su acción protectora, basada en la formación de una película de fosfato de hierro impide la oxidación posterior y permite que las pinturas se adhieran firmemente al metal.

USOS

MANUAL: Se frota las áreas oxidadas con un pincel, viruta o esponja de aluminio embebidos en Trilbex hasta que desaparezca la oxidación. Una vez removido el óxido y fosfatizada la superficie (el metal toma un aspecto tornasolado), enjuagar con abundante agua y finalmente se seca bien la superficie con un trapo limpio. Es recomendable realizar una limpieza final con Disan.

INMERSIÓN: Se sumerge la pieza a tratar en el baño de Trilbex moviéndola de vez en cuando, si fuera posible. Luego de terminada la eliminación del óxido, secar la superficie tratada con un trapo limpio.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

