

IMPRIMACION FIJADORA AL AGUA

PRIMER PASO



DESCRIPCIÓN

Imprimación pigmentada que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

Facilita la aplicación de la pintura de terminación y aumenta su rendimiento.

USOS

Destinada a preparar las paredes que serán luego pintadas, tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímeros en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico	1,24
Rendimiento	10 a 14 m ² por litro.
Color	Blanco. Puede ser entonado con TONELBEX para acercar su color al de la pintura de terminación
Brillo	Mate
Número de manos	1
Secado tacto	1 hora
Repintado mínimo	A las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación
Solvente de limpieza y disolución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas (con SOLUCIÓN FUNGICIDA ELBEX Lista para usar), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



@pinturaselbex



Pinturas-Elbex



[pinturas-elbex](https://www.youtube.com/pinturas-elbex)



00 598 23201111